

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH **nr 036/03/26**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Elastyczny tłumik SLEFD, SLEAL, SLEFL, SLESD, SLEAF, SLEFL-P (-PB), SLEST
o średnicach nominalnych: 80 - 315 mm**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przewody wentylacyjne (metalowe i
niemetalowe).**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Przeznaczone do tłumienia hałasu w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Warszawa ul. Zwierzyniecka 8b, POLSKA
Tel.: + 48 22 737 40 00, Fax.: + 48 22 737 40 04
Miejsce produkcji:
05-522 Wola Mrokwowska, Aleja Krakowska 10, POLSKA**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy.**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
system oceny 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN ISO 7235:2009.**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy.**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego	Określone wg PN-EN ISO 7235:2009	
Wymiary – średnica	Wymiary i tolerancje zgodne	wg PN-EN 1506:2007
Wytrzymałość na nadciśnienie	< 3000 Pa	wg PN-EN 13180:2004
	SLEST <1500 Pa	
Temperatura pracy	-20 do +120 °C	wg PN-EN 13180:2004
Reakcja na ogień	SLEFD, SLEAL D _L -s2, d0	wg PN-EN 13501-1
	SLEFL BL-s1, d0	
	SLESD B _L -s2, d0	
	SLEAF A1	
	SLEFL-P, SLEFL-PB, SLEST F	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:
(nazwisko i stanowisko)

Piotr Grzechowiak
Kierownik ds. badań i certyfikacji

Wola Mrokovska, 28.04.2026

(miejsce i data wydania)

Grzechowiak Piotr
.....

(podpis)