

GR. SILNIKOWA NO-DROP - do zabudowy



Gama kolorystyczna okapów: stal inox.



GR. SILNIKOWA No-Drop

Sposób instalacji:

Do zabudowy

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Sterowanie elektroniczne.
- System No-Drop opatentowany zapobiegający powstawaniu skroplin.
- Kolektor skroplin wymiwalny i opróżniany.
- Oświetlenie Dynamic Led Light.
- Pilot opcjonalny.
- Okap w wersji bezsilnikowej, przygotowany do połączenia z turbiną wentylatora dachowego Vilpe (o mocy dobranej do potrzeb Klienta).

Do zabudowy 90 cm

Silnik

VILPE® (wentylator dachowy)
- zamawiany oddzielnie

Sterowanie

Elektroniczne,
3 szybkości + boost


Oświetlenie

Dynamic Led Light
4 x 1,2 W (2700-5600 K)

Minimalna odległość od płyty grzewczej

Gazowej: 60 cm
Elektrycznej: 52 cm

Grupa Silnikowa No-Drop



Innovative and Easy

Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:

VILPE® E220 maks. wydajność ok. 720 m³/h*

VILPE® ECo160 maks. wydajność ok. 900 m³/h*

* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)