

## STREAM - przyścienny



Gama kolorystyczna okapów: stal inox.



### STREAM

**Sposób instalacji:**

Przyścienny

**Sposób instalacji:**

Przyścienny

- Stal inox (AISI 304) wykończenie Scotch Brite.
- Sterowanie elektroniczne.
- Oświetlenie Led.
- Filtr Air Falmec dla równomiernego pochłaniania.
- Okap w wersji bezsilnikowej, przygotowany do połączenia z turbiną wentylatora dachowego Vilpe (o mocy dobranej do potrzeb Klienta).

**Przyścienny 90 cm**

**Silnik**

VILPE® (wentylator dachowy) - zamawiany oddzielnie

**Sterowanie**

Elektroniczne, 3 szybkości + boost


**Oświetlenie**

Led 2x1,2 W (3200 K)

**Minimalna odległość od płyty grzewczej**

Gazowej: 60 cm Elektrycznej: 52 cm

Stream



Innovative and Easy

**Rekomendowane modele wentylatorów dachowych:**

**VILPE® E220** maks. wydajność ok. 720 m<sup>3</sup>/h\*

**VILPE® ECo 125 Flow** maks. wydajność ok. 650 m<sup>3</sup>/h\*

**VILPE® ECo 160 Flow** maks. wydajność ok. 900 m<sup>3</sup>/h\*

\* orientacyjne wydajności dla najwyższej prędkości pracy silnika (dla spadku ciśnienia 50 Pa, co odpowiada przykładowej długości przewodu wentylacyjnego pomiędzy okapem a wentylatorem na dachu ok. 5 mb)